



Lieferumfang Grundaufführung

- 1 Stück Aluminiumgerüst mit Steckverbindungen
- 1 Stück Dachplane Farbe weiß
- 2 Stück Giebeldreiecke
- 1 Stück Komplettbeplanung ringsum in weiß oder gestreift
- alle Seitenplanen mittig geteilt zum Aufschieben

Gerüstprofile

- Trägerrahmen und Traufpfetten aus Kederprofil 212 x 112 mm eloxiert
- Traufpfetten und Giebelvorhangstangen aus Kederprofil 112 x 68 mm
- Tuchhalterpfetten aus Aluminiumprofil 60 x 60 x 3 mm eloxiert

Planen

- PVC-beschichteter Planenstoff mit Gewebeeinlage
- Gewicht 650 g/m²
- lichtdurchlässig
- schwer entflammbar lieferbar nach DIN 4102 B 1
- absolut witterungsbeständig, leicht zu säubern
- lieferbar in weiß

- Aluminiumkonstruktion mit Knotenblechsteckverbindungen an der Traufecke für eine schnelle Montage
- im 5,0 m-Raster beliebig erweiter- oder verkürzbar
- Traufhöhe 2,4 m
- seitliche Anbauvarianten lieferbar
- statisch geprüft und bauartgenehmigt
- lieferbar in weiß

Technische Daten

- freitragende Spannweite: 20000 mm
- Traufhöhe: 2400 mm
- Firsthöhe: 6000 mm
- längstes Teil: 10800 mm
- Gewicht: 5,6 kg/m²

